

ELEVADOR DE PLUMA TELESCÓPICA

Ventajas del producto

ZA20JE GB

- La altura máxima de trabajo es de 21,45 m y la carga de la plataforma es de 250 kg. Proporciona una mayor altura de trabajo y una mayor capacidad de carga en comparación con los productos de mismo nivel de la industria
- Debido a la aplicación de la función de elevación rápida de la plataforma de trabajo, la plataforma se puede bajar al suelo sin manipular la pluma plegable, lo que mejora significativamente la eficiencia del trabajo
- Con el preciso y eficiente sistema de accionamiento de CA para marcha y sistema de accionamiento de CA de movimiento a bordo, tiene una gran potencia y un control suave, y no se requiere mantener el motor del equipo
- El sistema de potencia de emergencia independiente proporciona más protección de seguridad.

ZA20JE CE

- La altura máxima de trabajo es de 21,50 m y la carga de la plataforma es de 250 kg. Proporciona una mayor altura de trabajo y una mayor capacidad de carga en comparación con los productos de mismo nivel de la industria
- Debido a la aplicación de la función de elevación rápida de la plataforma de trabajo, la plataforma se puede bajar al suelo sin manipular la pluma plegable, lo que mejora significativamente la eficiencia del trabajo
- Con el preciso y eficiente sistema de accionamiento de CA para marcha y sistema de accionamiento de CA de movimiento a bordo, tiene una gran potencia y un control suave, y no se requiere mantener el motor del equipo
- El sistema de potencia de emergencia independiente proporciona más protección de seguridad.

Configuración del producto

Funciones estándares

Control proporcional	Zumbador de acción	Luz estroboscópica de trabajo
Puerta autoblocante de la plataforma	Sistema de descenso de emergencia	Sistema de parada de emergencia
Plataforma de nivelación automática	Sistema de diagnóstico de fallo	Sistema de protección de inclinación
Sistema de detección de carga	Pantalla a color de 4,3 pulgadas	Bocina

Plataforma de monitoreo remoto y gestión de arrendamiento

Funciones opcionales

Luz de trabajo de la plataforma	Fuente de alimentación de CA a la plataforma
Tubo de aire a la plataforma	Neumático sin orugas